

Descrizione del prodotto

VitalProtect Active è un neutralizzatore autorizzato in soluzione acquosa per gli interni che elimina il fungo della muffa.

Composizione:

Cloruro di Sodio, Alcella.

Settore di utilizzo

VitalProtect aktiv neutralizzatore di muffa si utilizza sulle superfici macchiate da muffa per eliminare immediatamente i suoi funghi. N. immatricolazione Ministero per l'ambiente 61 81 00 01 89 / 542/ EG.

Caratteristiche specifiche del prodotto

Privo di solventi, quasi inodore (leggero odore di cloro), tempo di azione 25-30 min, valore ph 3.

Lavorazione

La lavorazione può avvenire attraverso applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo o anche con spazzole. Durante lo spruzzo si deve utilizzare una bassa pressione per evitare la dispersione di spore. A seconda del grado di contaminazione, anche dopo l'eliminazione delle macchie, le superfici con i funghi devono essere trattate ulteriormente con VitalProtect aktiv. Si consiglia di testare la tolleranza del prodotto in un luogo non visibile, soprattutto su superfici di legno, oleosi, colorati o su pietre naturali.

Protezione personale

Per proteggersi dall'elevata presenza di spore durante l'uso di VitalProtect aktiv, sono necessarie delle misure di sicurezza.

Protezione dell'apparato respiratorio:

maschere protettive con filtro P2.

Protezione degli occhi:

occhiali protettivi in caso di esposizione a spruzzi, o polveri.

Abbigliamento protettivo:

tuta protettiva contro la polvere e le spore (monouso).

Protezione delle mani:

guanti resistenti ai fluidi o a sostanze tossiche.

Consumo e resa del prodotto

Il consumo di VitalProtect aktiv è di circa 100 ml/ m² per ogni lavorazione. Le quantità di consumo dipendono dalla struttura e dalla capacità di assorbimento della superficie. Se si adopera a spruzzo si deve considerare la perdita causata dalla deriva durante la nebulizzazione.

Pulizia degli strumenti

Subito dopo l'utilizzo sciacquare con abbondante acqua pennelli, spazzole e strumenti di spruzzo.

Conservazione e trasporto

VitalProtect aktiv deve essere conservato e trasportato in luoghi freschi, ma non freddi. Il contenitore deve essere ben chiuso ed il prodotto lavorato il prima possibile. Capacità di conservazione a partire dalla data di produzione: 12 mesi. I contenitori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta.

Tipologia di confezionamento:

Disponibile in confezioni da 1 L.

Smaltimento

I soli residui del prodotto si possono eliminare con abbondante acqua nelle canalizzazioni tradizionali. La neutralizzazione non è necessaria.

Indicazioni di sicurezza

Il contenuto di questa scheda tecnica non costituisce vincolo contrattuale e/o legale. L'operatore/acquirente ha in ogni caso l'obbligo di controllare in pratica l'applicabilità del materiale prima dell'uso. Non scaricare il prodotto nella rete fognaria, in acque aperte o sul terreno. Tenere lontano da alimenti, bevande, foraggi e mangimi. Tenere lontano dalla portata di bambini. Le superfici da non trattare devono essere protette con schermature adeguate. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Non inalare il prodotto nebulizzato durante la lavorazione a spruzzo. Con una nuova edizione della presente scheda tecnica per migliorie del prodotto, la presente scheda viene annullata. I dati di riferimento indicati sono stati rilevati dalla SICC GmbH sia in laboratorio che in pratica. Le informazioni sul prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze e tecnologie. Fattori ambientali, strumenti di lavoro, apparecchiature per l'applicazione e le tecniche d'applicazione non sono di nostra competenza e pertanto si declina ogni responsabilità.



DAS ORIGINAL

VitalProtect Active

Inside




Il distributore:



Dieses Angebot wird bereitgestellt von der **SICC GmbH** Ein Unternehmen der **ThermoShield AG**



TecnovaGroup S.r.l.
innovative buildings solutions



Esclusivista per l'Italia

2 di 2

Tecnova Group S.r.l.

Sede Legale: Via delle Industrie, 21
Sede Operativa: Via Al Idrisi, 2T
95041 Caltagirone (CT)

Tel.: 0933.31224
Telefax: 0933.56553

www.tecnovagroup.it
info@tecnovagroup.it

Capitale Sociale 10.000,00 €
P.I. 05086260873 - REA CT-342288

