

## Voce di capitolato Evercem Top Seal

Fornitura e posa in opera di idrorepellente in soluzione acquosa a base di sali di potassio, atossico, a penetrazione tipo Evercem Top Seal, trasparente, traspirante, da applicare su tutte le superfici porose come, ad esempio, cemento, pietre naturali, arenaria, marmo, granito, laterizi e legno.

Applicato in un'unica mano con pompe a mano, a spalla o con pompe meccaniche (max 2-3 bar), con una naturale finitura, non deve alterare la tessitura o altre caratteristiche fisiche sulle superfici trattate. Deve essere resistente ai raggi UV, idoneo a ridurre le efflorescenze, i danni da congelamento e scongelamento, la crescita di alghe e muffe, le macchie d'acqua su pietre e pavimentazioni.

Deve ridurre l'assorbimento dell'acqua secondo ASTM C67 03 section 8 e section 10, ed elimina la formazione d'efflorescenze secondo ASTM C67 03 section 12. Il prodotto verrà dato in opera su superfici pulite, prive di polvere, grassi, sostanze oleose, rette o curve, orizzontali o verticali e sarà applicata a pennello, rullo o pompa a bassa pressione (2-3 atm.).

Sono escluse le operazioni di preparazione del fondo, da compensarsi a parte.

### **Tecnova Group S.r.l.**

Sede Legale: Via delle Industrie, 21  
Sede Operativa: Via Al Idrisi, 2T  
95041 Caltagirone (CT)

Tel.: 0933.31224

[www.tecnovagroup.it](http://www.tecnovagroup.it)  
[info@tecnovagroup.it](mailto:info@tecnovagroup.it)

Capitale Sociale 10.000,00 €  
P.I. 05086260873 - REA CT-342288

