



Renovent Excellent 180, 300, 400 e 450

Ventilazione silenziosa ed efficiente

Ventilazione centralizzata

Renovent Excellent è un sistema di ventilazione con recupero del calore disponibile nelle versioni con capacità di 180, 300, 400 e 450 m³/h. I sensori di umidità sono optional disponibili per tutti i modelli. La versione Plus offre la possibilità di usufruire di sensori CO₂ (eBus), sensori UR (o altri dispositivi forniti da terzi) e di aggiungere un pre/post-riscaldatore. I sistemi sono progettati per abitazioni e appartamenti di tutte le dimensioni.

Silenzioso

La particolare costruzione la rende una delle unità di ventilazione più silenziose disponibili sul mercato.

Installazione flessibile

Renovent Excellent è disponibile in diverse configurazioni (Renovent Excellent 300/400 in versione 4/0, 2/2 e 3/1, 180/450 in versione 4/0), perciò adatto a ogni tipo di installazione.

Basso consumo energetico

Renovent Excellent è testata secondo l'EN308, EN13141 - 7, DIBT, Passivhaus e NF 205. Lo scambiatore di calore ad alta efficienza e a basso consumo energetico, secondo Ecodesign, raggiunge una classe energetica di livello A con controlli standard e A+ quando vengono utilizzati sensori di flusso di ventilazione a richiesta (CO₂, UR) (Renovent Excellent 180 B o A, Renovent Excellent 450 A).

Gamma completa di accessori

Renovent Excellent è disponibile con una gamma completa di accessori tra cui interruttori di comando, temporizzazione, sensori di qualità dell'aria (CO₂ e UR), Brink Connect (Modbus), scambiatore di calore entalpico, silenziatori e una vasta linea di accessori per la distribuzione dell'aria.

Completo, silenzioso e a risparmio

I vantaggi a colpo d'occhio


Aria pulita e filtrata 24 ore al giorno per un ambiente interno sano

Recupero di calore ad alta efficienza testato secondo l'EN13141 - 7

Massima efficienza in tutte le condizioni grazie al costante controllo di flusso

100% bypass per ottenere aria fresca nel periodo estivo Ecodesign classe A o A+ (con controllo di flusso su richiesta) per i modelli Renovent Excellent 300/400

Disponibile scambiatore entalpico per un equilibrio migliorativo dell'umidità durante la stagione invernale



Classificazione energetica
secondo Ecodesign

BRINK
Air for Life

Controlli

Completamente automatico o manuale

Si può scegliere tra un controllo
semplificato o personalizzato in base
alle proprie esigenze

Commutatore di velocità a 4 vie con LED stato filtri

Il commutatore a 4 vie ha un piccolo LED per indicare lo stato dei filtri. Quando questo si illumina, i filtri devono essere puliti.



Interruttore a 4 vie con indicazione dei filtri

Air Control

L'Air Control è un'unità di controllo con timer e programmazione settimanale. Offre un comfort di livello superiore oltre ad un risparmio energetico.



Air Control

Telecomando

Il telecomando è costituito da un trasmettitore RF con due o quattro impostazioni e un ricevitore RF.



Telecomando

Sensore di CO₂

Con un sensore di CO₂ si può regolare la portata di ventilazione in base alla presenza di CO₂.



Sensore di CO₂

Sensore di UR

Il sensore UR rileva un improvviso aumento dell'umidità nella stanza in base alle attività riscontrate per esempio in cucina o nella doccia.



Sensore di UR

Interfaccia domotica (Modbus)

Con l'interfaccia domotica con protocollo Modbus, l'unità Renovent Excellent può comunicare con una rete Modbus come ad esempio il sistema di controllo di un edificio. Questo rende possibile monitorare, per regolare e analizzare le prestazioni delle unità di ventilazione da una postazione centrale (in relazione ai risultati energetici dell'edificio).

BRINK

Air for Life

Generale

Ventilazione con recupero del calore bilanciato

Il ricambio dell'aria tra immissione ed estrazione è bilanciato. I flussi d'aria non si mescolano fra di loro ma rimangono separati. Il calore dell'aria in uscita viene trasferito all'aria in entrata. Questo permette un importante risparmio energetico.

Controllo del flusso costante

Il flusso costante in tutti gli apparecchi Renovent garantisce le portate d'aria impostate e l'equilibrio tra aria di mandata e ripresa. La ventilazione bilanciata garantisce sempre un'alta efficienza indipendente della resistenza nel sistema del condotto o dai filtri sporchi. Questo permette un notevole risparmio di tempo nella messa in funzione del sistema.

Filtrazione continua

Il Renovent è dotato di due filtri. Questi filtri rimuovono il 95% della polvere dall'aria. Un filtro per polveri sottili ad alte prestazioni (F7) è disponibile come optional, ideale per aree con un'elevata quantità di polvere come autostrade e aeroporti. Anche le persone che sono allergiche al polline o a polvere fine beneficiano di questi filtri.

Brink Home

Brink Home permette di controllare e monitorare il sistema di ventilazione da qualsiasi parte del mondo utilizzando uno smartphone, tablet o PC.

Bypass per ventilazione notturna

In estate, il bypass 100% contribuisce a migliorare il comfort ed è controllato automaticamente sulla base delle temperature misurate dentro e fuori.

Preriscaldatore

La funzione antigelo intelligente con preriscaldatore garantisce l'alta efficienza a temperature esterne estremamente basse. Rispetto ad altre soluzioni per la protezione dal gelo, significa extra risparmio sulla bolletta energetica.

Dati tecnici

* Vedete il sito web www.brinkclimatesystems.com per le specifiche tecniche complete secondo Ecodesign.

Tipo di apparecchio	Renovent Excellent				Renovent Sky		
	180	300	400	450	150	200	300
Capacità di ventilazione a 150 Pa [m³/h]	Massimo 180	Massimo 300	Massimo 400	Massimo 450	Massimo 150	Massimo 200	Massimo 300
Classe energetica Ecodesign* • manuale • con timer settimanale • con un sensore • con più sensori					-	-	-
SPI in riferimento alla portata [W]	46 a 126 m³/h (e 50 Pa)	40 a 210 m³/h (e 50 Pa)	64 a 280 m³/h (e 50 Pa)	88 a 315 m³/h (and e Pa)	36 a 105 m³/h (e 50 Pa)	36 a 140 m³/h (e 50 Pa)	51 a 210 m³/h (e 50 Pa)
Diametro condotto di connessione [mm]	Ø 125	Ø 160	Ø 180	Ø 180	Ø 125	Ø 160	Ø 150 e 160
A x L x P [mm]	600 x 560 x 302	765 x 677 x 564	765 x 677 x 564	765 x 677 x 564	198 x 660 x 1000	198 x 660 x 1000	310 x 644 x 1185
Peso [kg]	25	38	38	38	24,5	24,5	37
Efficienza del recupero calore [%]	fino a 95	fino a 95	fino a 95	up to 95	fino a 95	fino a 95	fino a 95
Controllo del flusso costante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standard bypass	(by-pass esterno opzionale)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preriscaldatore incorporato		✓	✓	✓	✓	✓	
Predisposizione sensori UR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione sensori di CO ₂ (Plus)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilazione zonificata 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione comando Air Control	✓	✓	✓	✓	Di serie	Di serie	Di serie
Predisposizione interfaccia domotica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistemi di ventilazione Brink



Salute

Abbattimento di sostanze nocive, fornitura d'aria ricca d'ossigeno



Comfort

Aria fresca senza correnti d'aria o brividi



Convenienza

Aria sana con la massima praticità



Sostenibilità

Maggiore valutazione dell'edificio, risparmio dei costi energetici, riduzione delle emissioni di CO₂